

Approche par contraintes pour une classe d'emplois du temps universitaires

Université d'été de Le Mans Université, 2024

Équipe : V. Barichard, C. Behuet, D. Genest, M. Legeay, D. Lesaint

Université d'Angers - LERIA

<https://ua-usp.github.io/timetabling/>

Le Mans | Jeudi 20 Juin 2024



Langage UTP : description

- UTP (University Timetable Problem), une nouvelle classe de problèmes : planification des cours, allocation des ressources et répartition des étudiants
- Langage UTP : un langage dédié écrit en XML
- Chaîne de traitement :

Modèle d'entités : [discret, hiérarchique]


Salles, enseignants, étudiants
classes, parties de cours, cours

Règles : [Exprime des besoins, catalogue de prédicats]

Orchestration, distribution, répartition
allocation

Affectation : [partielle/totale, consistante/inconsistante]

Sectionnement, programmation, allocation




Exemple de XML

Ressources exemple xml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <rooms>
3     <room id="AMPHI-A" capacity="90" label="BATIMENT-A"/>
4     <room id="AMPHI-B" capacity="286" label="BATIMENT-A"/>
5     <room id="H001" capacity="20" label="BATIMENT-H"/>
6     <room id="H002" capacity="42" label="BATIMENT-H"/>
7     <room id="H003" capacity="38" label="BATIMENT-H"/>
8   </rooms>
9
10  <teachers>
11    <teacher id="LESAINT David" label="DEPARTEMENT-
12      INFORMATIQUE"/>
13    <teacher id="JAMIN Antoine" label="DEPARTEMENT-
14      INFORMATIQUE"/>
15  </teachers>
16
17  <students>
18    <student id="S1" label="Student564">
19      <courses>
20        <course refId="cours-1"/>
21        <course refId="cours-2"/>
22      </courses>
23    </student>
24    <student id="S2" label="Student565">
25      <courses>
26        <course refId="cours-1"/>
27        <course refId="cours-2"/>
28      </courses>
29    </student>
30  </students>
```


Langage UTP : modèle d'entité

- Horizon de temps à 3 niveaux
- Entités : éléments de maquette de formations, ressources
- Contraintes de domaine et de distribution des ressources



- Séances ordonnées par classe

Exemple



Contraintes

- Certaines contraintes sont intégrées dans le modèle d'entité
 - Pré-allocation de ressources (enseignants, salles, étudiants)
 - Ordre des séances au sein d'une classe
- Définition des prédicats UTP
 - *sequenced*
 - *same_rooms*
 - *forbidden_period*
 - ...
- Les contraintes s'appliquent à des ensembles de séances liées à une ressource (**e-maps**)

$$\underbrace{\text{predicate}} \quad (\quad \underbrace{(\text{e}_1, S_1), \dots, (\text{e}_m, S_m)}_{\text{ensemble des couples (entité, séances)}} \quad , \quad \underbrace{p_1, \dots, p_n}_{\text{ensemble des paramètres}} \quad))$$

symbole de prédicat ensemble des couples (entité, séances) ensemble des paramètres

- Les contraintes peuvent avoir des paramètres
- Les contraintes sont conditionnelles :

$$\forall i \in 1..m, \forall T \subseteq S_i : x_e^{(S_i)} = T \rightarrow c(x_e^{(S_i)}, S_i) \leftrightarrow c(x_e^{(S_i)}, T \cap S_i)$$

Règles

- Les règles génère des collections de contraintes
- Langage de requête similaire à sql ou x-path

$(\underbrace{G_1:F_1, \dots, G_m:F_m}_{\text{ensemble des couples (générateur, filtre)}}, \underbrace{predicate}_{\text{symbole de prédicat}}, \underbrace{p_1, \dots, p_n}_{\text{ensemble des paramètres}})$

- Générateur : il regroupe les séances selon le **type** indiqué (class, part, enseignant ...) et un **masque** de séances (séances 1 à 5). Un générateur est un n-uplet sous la forme :

$$\forall i \in 1..m, G_i = (\text{type}, \text{masque})$$

- Filtre : récupère seulement les séances visées, selon le **type** indiqué et un **identifiant** (ou des étiquettes). Il se présente sous la forme d'une combinaison de n-uplet :

$$\forall i \in 1..m, F_i = (\text{type}_1, \text{identifiant}_1) \wedge (\text{type}_2, \text{identifiant}_2)$$

Exemple de XML

Ressources example xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <rules>
3     <rule>
4       <selector generator="(class, *)" filters="
5         course[id='cours-1']"/>
6       <constraint name="sameRooms" type="hard"/>
7     </rule>
8     <rule>
9       <selector generator="(class, *)" filters="part
10        [id='cours-1-pTP']"/>
11       <constraint name="sameTeachers" type="hard"/>
12     </rule>
13     <rule>
14       <selector generator="(class, {4})" filters="
15        course[id='cours-1'],part[label='CM']"/>
16       <selector generator="(class, {1})" filters="
17        course[id='cours-1'],part[label='TP']"/>
18       <constraint name="sequenced" type="hard"/>
19     </rule>
20     <rule>
21       <selector generator="(class, *)" filters="
22        course[id='cours-1'],part[label='CM']"/>
23       <constraint name="periodic" type="hard">
24         <parameters>
25           <parameter name="value">1</parameter>
26           <parameter name="unit">week</parameter>
27         </parameters>
28       </constraint>
29     </rule>
30   </rules>

```

Exemple de règle 1

- La première séance de TP commence après la troisième séance de CM.

$(((\textit{class}, \{3\}):(\textit{part}, \textit{algoCM})), (\textit{class}, \{1\}):(\textit{part}, \textit{algoTP})), \textit{sequenced})$

Exemple de règle 1

- La première séance de TP commence après la troisième séance de CM.

$((\textit{class}, \{3\}):(\textit{part}, \textit{algoCM})), (\textit{class}, \{1\}):(\textit{part}, \textit{algoTP}), \textit{sequenced})$

- Donnant les contraintes :

$\textit{sequenced}((\textit{algoCM1}, \textit{algoCM1:3}), (\textit{algoTP1}, \textit{algoTP1:1}))$

$\textit{sequenced}((\textit{algoCM1}, \textit{algoCM1:3}), (\textit{algoTP2}, \textit{algoTP2:1}))$


$\textit{sequenced}((\textit{algoCM1}, \textit{algoCM1:3}), (\textit{algoTP3}, \textit{algoTP3:1}))$

Exemple de XML

Ressources example xml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2     <rule>
3         <selector generator="(class, {3})" filters="
4             course[id='Algorithmique'],part[label='CM
5             ']" />
6         <selector generator="(class, {1})" filters="
            course[id='Algorithmique'],part[label='TP
            ']" />
        <constraint name="sequenced" type="hard" />
    </rule>
```

Exemple de règle 1



Besoin

La première séance de TP commence après la troisième séance de CM.

Règle

$((class, \{3\}):part, algoCM)), (class, \{1\}):part, algoTP)), sequenced)$

Contraintes

$sequenced((algoCM1, algoCM1:3), (algoTP2, algoTP1:1))$

$sequenced((algoCM1, algoCM1:3), (algoTP2, algoTP2:1))$

$sequenced((algoCM1, algoCM1:3), (algoTP2, algoTP3:1))$

Exemple de règle 2

- Les séances de TP de l'enseignant 2 ne peuvent pas avoir lieu le mardi de la 2ème semaine entre 8h et 10h.

$((\textit{teacher}, \{*\}):(\textit{part}, \textit{algoTP}), (\textit{teacher}, \textit{enseignant}_2)),$
 $\textit{forbidden_period}, 9120, 9240)$

Exemple de règle 2

- Les séances de TP de l'enseignant 2 ne peuvent pas avoir lieu le mardi de la 2ème semaine entre 8h et 10h.

$((teacher, \{*\}):(part, algoTP), (teacher, enseignant_2)),$
forbidden_period, 9120, 9240)

- Donnant les contraintes :


forbidden_period(*enseignant2*, (*algoTP1:1*, *algoTP1:2*, *algoTP2:1*,
algoTP2:2, *algoTP3:1*, *algoTP3:2*)), 9120, 9240)

Exemple de XML

Ressources example xml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2     <rule>
3         <selector generator="(teacher[id='enseignant2
4             '], {*})" filters="course[id='
5                 Algorithmique'],part[label='TP']"/>
6         <constraint name="forbiddenPeriod" type="hard"
7             />
8     </rule>
```

Exemple de règle 2



Besoin

Les séances de TP de l'enseignant 2 ne peuvent pas avoir lieu le mardi de la 2ème semaine entre 8h et 10h.

Règle

```
((teacher, {*}): (part, algoTP), (teacher, enseignant2)),
forbidden_period, 9120, 9240)
```

Contraintes

```
forbidden_period(enseignant2, (algoTP1:1, algoTP1:2, algoTP2:1,
algoTP2:2, algoTP3:1, algoTP3:2), 9120, 9240)
```



: L'étoile indique la conditionnalité

Résolution

programmation par contraintes

Nous avons défini un modèle en programmation par contraintes (CHOCO) :

- Variables de décision :
 - Variable ensemblistes (choix des enseignants, salles)
 - Variables entières (choix du créneau de début)
- Contraintes globales (global cardinality, cumulatives, all_equal...)
- Reformulation des contraintes pour des instances spécifiques
- Stratégie :
 - Salles, enseignants, puis créneaux
 - Choix aléatoire pour les salles et les enseignants
 - Partage du domaine pour les créneaux

Génération


- Générateur d'instances
 - Tester la robustesse et l'efficacité des différentes approches
 - Identifier des familles d'instances
 - Réaliser des simulations au vue des données d'entrée
- Difficulté
 - Identifier les liens au sein d'une instance
 - Créer de manière pseudo aléatoire des instances
 - Résoudre les les sous-problèmes tel que le service ou les groupes d'étudiant
- Perspectives
 - Génération via des méthodes issues de l'apprentissage
 - Identifier le lien entre les caractéristiques des instances et sa difficulté
 - Choix des paramètres en fonction de la famille d'instances

Expérimentation : instance réelle

- Instance L1,L2 + L3,M1,M2
Informatique de l'université
d'Angers :

- 24 semaines, 5 jours, 1440 créneaux quotidiens
- 370 classes, **2500 séances**
- 140 salles, 100 enseignants, **800 étudiants**, 60 groupes

- Taille du modèle :
 - 95 000 variables
 - 79 000 contraintes
 - 20s** de résolution
 - 1500 fail



Outillage & perspectives

- Outils

- Langage UTP (catalogue de contrainte)
- 2 approches par contraintes (Choco, CHR++)
- Plusieurs approches en résolution exacte(ASP, CASP et MIP)
- Visualisation performantes des EDT
- Un générateur pseudo-booléen
- Une chaîne de traitement (parser...)

- En développement

- Interface pour drag and drop
- Interface de saisie de l'EDT
- Algorithme d'aide à la réparation
- Interface de saisie des règles avec LLM
- Interface pour les services des enseignants